

TRAITEMENT DE L'EAU
Adoucissement
Potabilisation
Filtration
Osmose Inverse



Adoucisseur Kalisoft WS 655

Calcaire, entartrage, dégradation de la robinetterie et des équipements sanitaires ou industriels, consommation excessive d'énergie...

Afin de remédier à vos problèmes de calcaire et de vous apporter les bienfaits de l'eau adoucie, **kalitéo** vous propose une gamme portée par **la vanne WS655**. D'une fiabilité extrême, **Kalisoft**, utilisé dans les milieux industriels ou hospitaliers, saura également vous séduire par sa simplicité d'utilisation.

kalitéo vous propose donc une gamme complète d'appareils, mais surtout une assistance technique pour le choix, la mise en service et le suivi de votre installation.



Les + de Kalisoft

- **Pas de perte de programme** : sauvegarde sur mémoire non volatile.
- **Dispositif de détection de panne et report de défaut** : protection du matériel.
- **Sorties relais** : pilotage d'organes externes (ex : pompe doseuse, électrovanne...)
- **Bac à sel très robuste avec plancher anti-colmatage**.
- **Double sécurité anti-débordement** : temporisation de remplissage et flotteur.
- **Turbine de comptage et historique très précis** pour une connaissance parfaite de votre installation.
- **Bac à sel sec et remplissage en eau adoucie** évitant le colmatage du sel.
- **Économie de sel** : séquence de régénération avec saumurage proportionnel et adapté à votre consommation.
- **Qualité sanitaire de l'eau** : sonde de chloration automatique des résines (option).
- **Adaptabilité maximale** : possibilité de configuration en duplex, triplex ou quadruplex.



Adoucisseur Kalisoft WS 655

La Vanne WS655



Ecran multilingue

	Vanne WS655
Matériau du corps de vanne	Noryl
Entrée / Sortie	1"1/2M
Débit max. vanne seule	10 m ³ /h
Tube distributeur	DN40
Evacuation eaux régénération	1"
Aspiration saumure	3/8" ou 1/2"
Alimentation électrique	230V/12V
Pression de service	2 à 8,6 bar
Température de service	4,4 à 43,3°C
Compteur d'eau	0,5 à 166.6 L/min

La gamme Kalisoft WS655

CARACTÉRISTIQUES	Kalisoft 50	Kalisoft 85	Kalisoft 115	Kalisoft 145	Kalisoft 200	Kalisoft 285	Kalisoft 425	Kalisoft 650
Référence	920085	920043	920044	920045	920046	920047	920048	920049
Volume résines (L)	50	85	115	145	200	285	425	650
Capacité bac à sel (L)	300	300	300	500	500	500	850	1500
Capacité d'échange en °F.m ³	250	425	575	725	1000	1425	2125	3250
Hauteur (mm)	1604	1880	1911	1928	2124	2124	2346	2182
Diamètre bouteille (mm)	349	366	411	491	555	622	788	931
Dimensions bac à sel (D*H en mm)	610*1230	610*1230	610*1230	760*1230	760*1230	760*1230	1020*1180	1290*1080
Consommation sel (kg)	6.25	10.65	14.35	18.12	25	35.62	53.12	81.25
Débit maximum (m ³ /h)	5	8	10	10	10	10	10	10