

TRAITEMENT DE L'EAU  
Adoucissement  
Potabilisation  
Filtration  
Osmose Inverse



## Adoucisseur Kalisoft WS1.25

Calcaire, entartrage, dégradation de la robinetterie et des équipements sanitaires ou industriels, consommation excessive d'énergie...

Afin de remédier à vos problèmes de calcaire et de vous apporter les bienfaits de l'eau adoucie, **kalitéo** vous propose une gamme portée par **la vanne WS1.25 qui se décline en version CK ou AR (avec capot de protection)** selon l'exigence de l'environnement. D'une fiabilité extrême, **KALISOFT**, utilisé dans les milieux industriels ou hospitaliers, saura également vous séduire par sa simplicité d'utilisation.

**kalitéo** vous propose donc une gamme complète d'appareils, mais surtout une assistance technique pour le choix, la mise en service et le suivi de votre installation.



### Les + de Kalisoft

- **Pas de perte de programme** : sauvegarde sur mémoire non volatile.
- **Dispositif de détection de panne et report de défaut** : protection du matériel.
- **Sorties relais** : pilotage d'organes externes (ex : pompe doseuse, électrovanne...)
- **Bac à sel très robuste avec plancher anti-colmatage.**
- **Double sécurité anti-débordement** : temporisation de remplissage et flotteur.
- **Turbine de comptage et mitigeur très précis** pour un réglage à volonté de la douceur de l'eau.
- **Bac à sel sec et remplissage en eau adoucie** évitant le colmatage du sel.
- **Économie de sel** : séquence de régénération avec saumurage proportionnel et adapté à votre consommation.
- **Qualité sanitaire de l'eau** : sonde de chloration automatique des résines (option).
- **Adaptabilité maximale** : possibilité de configuration en duplex, triplex ou quadruplex.

# Adoucisseur Kalisoft WS1.25

## La Vanne WS1.25



**VANNE CK**



**VANNE AR**

	Vanne WS1.25 Volumétrique
Matériau du corps de vanne	Noryl
Entrée / Sortie	<b>1"1/4M</b>
Débit max. vanne seule	7,7m <sup>3</sup> /h
Tube distributeur	1"1/4
Evacuation eaux régénération	3/4"
Aspiration saumure	3/8"
Alimentation électrique	230V/12V
Pression de service	1,4 à 8,6 bar
Température de service	4,4 à 43,3°C

## La gamme Kalisoft WS1.25

CARACTÉRISTIQUES	Kalisoft 50 WS1.25	Kalisoft 75 WS1.25	Kalisoft 100 WS1.25	Kalisoft 150 WS1.25	Kalisoft 200 WS1.25	Kalisoft 250 WS1.25
Volume résines (L)	50	75	100	150	200	250
Capacité bac à sel (L)	150	150	200	300	300	400
Capacité d'échange en °F.m <sup>3</sup>	250	375	500	750	1000	1250
Hauteur (mm)	1590	1590	1880	1880	1880	1730
Diamètre bouteille (mm)	260	340	380	420	510	560
Dimensions bac à sel (D*H en mm)	530*800	530*800	555*980	685*975	685*975	860*900
Consommation sel (kg)	6,25	9,40	12,5	18,75	25	31,25
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	4	5	6	7	7	7

→ Tous nos modèles sont fournis en configuration de base avec flotteur double-sécurité et by-pass. La cellule de chloration automatique des résines est une option.