

## TRAITEMENT DE L'EAU

Adoucissement

Potabilisation

Filtration

Osmose Inverse



1 500 à 2 400 L/h

# Kalipur Easy 4"

SÉPARATION MEMBRANAIRE  
OSMOSE INVERSE  
OSMOSEUR EASY 4"



Fruit de nombreuses années d'expérience, la gamme **Kalipur** allie compacité, simplicité d'utilisation et hautes performances de traitement.

Équipés de membranes d'osmose inverse basse énergie 4", les osmoseurs **Kalipur** sont pilotés par un coffret électronique gérant les sécurités du système et le remplissage automatique de la cuve de perméat.

En option, ils peuvent être complétés d'un prétraitement monté sur un châssis inox et adapté aux caractéristiques de l'eau brute (pré-filtration, adoucissement, conditionnement chimique, déchloration...).

Un système indépendant de nettoyage en place (NEP) peut être proposé.



## Applications

La gamme **Kalipur** assure la production d'eau osmosée en alimentation de :

- Chaudières basse pression,
- Laveries professionnelles,
- Laboratoires, cosmétique,
- Stations de lavage automobile,
- Toutes applications nécessitant de l'eau osmosée.

## Caractéristiques

- Préfiltration 1µ avec vanne d'isolement et manomètres amont/aval.
- Électrovanne d'admission.
- Pressostat manque d'eau réglable.
- Pompe multicellulaires verticale.
- Vanne de réglage de la pression de travail avec manomètre.
- Tube de pression fibre de verre.
- Membranes basse énergie 4".
- Sonde de conductivité.
- Vannes de réglage graduées pour recirculation et concentrat.
- Électrovanne de « flushing ».
- Débitmètre à ludion perméat.
- Débitmètre à ludion concentrat.
- Prise d'échantillon sur perméat.
- Automatisme à écran LCD Osmeo Control.
- Coffret de protection 400V+T+Neutre.
- Connexion pour nettoyage (NEP).

## Spécifications de service

Pression d'alimentation mini/maxi	2 / 5 bars
Température max	37°C
Minéralisation totale maxi	< 2000ppm
Concentration en fer + Manganèse	<0.1ppm
SDI15 (indice de colmatage)	< 3
Matières organiques	< 3ppm
Chlore libre	<0.1ppm
Taux de rejet mini.	99.1%



## Données techniques

Type de système	Kalipur 1500	Kalipur 1800	Kalipur 2100	Kalipur 2400
Débit à 15°C pour 500ppm (L/h)*	1500	1800	2100	2400
Débit concentrat (L/h)	500	600	700	800
Débit alimentation (L/h)	2000	2400	2800	3200
Taux de conversion	75%	75%	75%	75%
Nombre de membrane (s)	5	6	7	8
Pression de service (bar)	12	12	12	12
Contre pression perméat (bar)	0.5	0.5	0.5	0.5
Puissance électrique (kW)	2.2	2.2	2.2	2.2
Alimentation électrique	3x400V + Terre + Neutre			
Raccordement DN (mm)				
Alim./Perm./Egout.	25/20/15		25/25/15	
<b>Dimensions (mm)</b>				
Longueur	1200	1200	1200	1200
Profondeur	600	600	600	600
Hauteur	1500	1500	1500	1500

\* Le débit de production varie d'environ 3% par °C.

## Schéma technique

